

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 55ПД/10/15

Заявитель: ИП Чубко Ю.В.

Вид нефтепродукта: дизельное топливо марки «З - 0,2 минус 35»

Номер пробы: 196

Процедура отбора: предоставлена Заказчиком 21.10.2015

Дата проведения испытаний: « 21 » октября 2015

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ГОСТ 305-82	Результат анализа
1.	Вязкость кинематическая при 20 °С, сСт	1,8 - 5,0	3,21
2.	Содержание серы, %	не более 0,2	0,193
3.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	не ниже 40	46
4.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	отсутствуют
5.	Содержание механических примесей	отсутствие	отсутствуют
6.	Содержание воды	отсутствие	отсутствует
7.	Кислотность, мг КОН на 100 мл топлива	не более 5,0	1,21
8.	Плотность при 20 °С, кг/м ³	не более 840	830
9.	Фракционный состав		
	а) 50 % перегоняется при температуре, °С	не выше 280	240
	б) 95 % перегоняется при температуре, °С	не выше 360	342
10.	Температура помутнения, °С	Не выше минус 25	минус 8
11.	Предельная температура фильтруемости, °С	Не выше минус 25	минус 34
12.	Температура застывания, °С	Не выше минус 35	минус 42

Заведующий УНИЛ химмотологии



А. В. Надежкин

« 22 » октября 2015